



IQASA S.A.

Esteban Merlo 5664 - Caseros - (1678) -
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4750-0170 / 4759-3963
/ 4759-7573

E-mail: info@iqasa.com.ar
Web Site: www.iqasa.com.ar

Hoja de seguridad de aceleradores diluidos en monómero de estireno (Co. 2 % y DMA 10 %).

Material inflamable

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- * Almacenar en lugar fresco (18° C. – 21° C.)
- * Mantenga el producto y sus recipientes alejado de fuentes de calor, chispas o llamas abiertas.
- * No fume.
- * Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- * No respire los vapores (use equipo de protección personal).
- * Los vapores pueden producir mareo o sofocación.
- * Mantenga los recipientes cerrados cuando no estén en uso.
- * Utilice el producto con la ventilación adecuada y lávese perfectamente después de usarlo.
- * Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en flamas.
- * Hay peligro de explosión y envenenamiento por el vapor adentro y afuera de un edificio o en las alcantarillas.
- * El contenedor puede explotar violentamente en el calor del fuego.

EN CASO DE EMERGENCIA

- * Mantener alejadas a las personas; aislar el área de peligro y prohibir la entrada.
- * Use la dirección del viento para evitar los gases y alejarse de las áreas bajas.
- * En caso de ser un camión tanque, aislar la zona 805 metros a la redonda.
- * El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje para bomberos profesionales, proporcionará protección limitada.

INCENDIOS PEQUEÑOS

- * Extinguirlo con polvo químico seco / bióxido de carbono / espuma regular o neblina de agua.

INCENDIOS GRANDES

- * Neblina de agua, niebla o espuma regular.
- * Alejar el contenedor del área de fuego en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- * Aplicar agua fría a los lados de los contenedores que están expuestos a las flamas durante bastante tiempo, aun después de estar extinguido el fuego; mantenerse alejado de los extremos de los tanques.
- * Retirarse inmediatamente en caso de sonido elevado del dispositivo de seguridad de ventilación o cualquier decoloración del tanque debido al incendio.

DERRAME O FUGA

- * Elimine todas las fuentes de ignición, ventile el área. Evite que el producto llegue a sistemas de agua o drenaje. Absorba con arena y recoja en recipientes cerrados o abrir un canal de desagüe más adelante del derrame líquido para su posterior recolección y desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS

- * En caso de intoxicación por inhalación de vapores, retire a la persona a un lugar ventilado, aplique Respiración Artificial u Oxígeno, si es necesario quitar la ropa y calzado contaminado y llamar a los servicios médicos de urgencia.
- * Si hubo contacto con los ojos, lavar con abundante agua por lo menos durante 15', lavar la piel con agua y jabón.
- * Si es ingerido, no provocar vomito, consultar urgente al médico.

La información consignada en esta Hoja de Datos de seguridad fue obtenida de fuentes confiables. Sin embargo, se entrega sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este documento son de profesionales capacitados de Iqasa S.A. La información que se entrega es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del fabricante, Iqasa S.A. no asume responsabilidad alguna por este concepto. El usuario está obligado a establecer las condiciones de uso seguro del producto. Iqasa S.A. puede cambiar cualquier dato sin previo aviso, según se actualice la información conocida.